



PEDROLLO[®]

MEXICO



Uso agrícola



Uso doméstico



Uso civil



Uso industrial



Distributed by



GrupoLumot

Innovación y Confiabilidad en Equipos de Bombeo



PERIFÉRICAS

PK, PKS, CK

De 0.5 hasta 3 HP



CENTRÍFUGAS

CP, NGA, HF

De 0.5 hasta 25 HP



CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS

F
FG

De 1.5 hasta 30 HP



ACERO INOXIDABLE

NGA-PRO,
AL-RED, F INOX

De 1 hasta 10 HP



MULTIETAPAS

3-4CP
CR

De 0.6 hasta 2 HP



MULTIETAPAS

2CP

De 1.5 hasta 15 HP



MULTIETAPAS VERTICALES

MK, HT

De 1 hasta 20 HP



AUTOCEBANTES

JSW, JDW, JCR

De 0.5 hasta 3 HP



PISCINAS

PRIMA,
MAGNIFICA, MAXIMA

De 0.33 hasta 10 HP



ACCESORIOS



PRESURIZADORAS AUTOMÁTICAS

PA

De 2 hasta 4 salidas simultáneas



HYDROFRESH MR

Equipos Hidroneumáticos
con Tanques de Membrana

De 3 hasta 12 salidas simultáneas



HYDROFRESH DF

Equipos Hidroneumáticos
con Tanques de Diafragma

De 3 hasta 6 salidas simultáneas



EASYPUMP

Sistemas Electrónicos
de Presión

De 2 hasta 10 salidas simultáneas



SUMERGIBLES MULTIETAPAS

TOP MULTI

De 0.5 hasta 1 HP



SISTEMA INTELIGENTE DE PRESIÓN

TOP MULTI TECH

0.75 HP



PUMP MASTER SUMERGIBLES

Sistemas de
Presión Constante

De 1 hasta 2 HP



PUMP MASTER SUPERFICIE

Sistemas de
Presión Constante

De 1 hasta 3 HP



DG PED

Sistema Compacto
de Presión Constante

De 0.75 hasta 1.5 HP



ACCESORIOS



SUMERGIBLES RESIDENCIALES

UP
4 BLOCK

De 0.5 hasta 2 HP



HIDRÁULICAS 4"

4SRF
4SR

De 14 hasta 80 gpm



MOTORES 4"

4PD

De 0.5 hasta 10 HP



SOLARES 4"

FLUID SOLAR
KIT FLUID SOLAR



KIT 4" ARMADO

KIT 4SRF
KIT 4SR

De 0.5 hasta 3 HP



HIDRÁULICAS 6"

140 PRX
140 PSX

De 80 hasta 216 gpm



MOTORES 6"

6PD
PX 600

De 10 hasta 50 HP



KIT 6" ARMADO

KIT 140 PRX
KIT 140 PSX

De 10 hasta 50 HP



MOTORES 8"

P 800
PX 800

De 60 hasta 150 HP



CONTROLES

QEM
QET

De 0.5 hasta 10 HP



AGUAS LIMPIAS

**TOP
TOP 2 FLOOR**

De 0.33 hasta 1.25 HP



VORTEX

TOP VORTEX

0.50 HP



MULTIETAPAS

TOP MULTI

De 0.5 hasta 1 HP



ACERO INOXIDABLE

**RX VORTEX
VX-ST**

De 0.5 hasta 1 HP



IMPULSOR ABIERTO

D

De 1 hasta 1.5 HP



VORTEX

ZX, VX, VXC

De 0.85 hasta 3 HP



BICANAL

MC

De 2 hasta 4 HP



TRITURADORAS

**TRITUS INOX
TRITUS**

De 1 hasta 5.5 HP



DEPÓSITO DE CAPTACIÓN Y BOMBEO

SAR

De 40 hasta 550 L



FLOTADORES

FLO 3, T80, MAC 5

De 3 hasta 5 m de cable



FLO

Tanque especial para
velocidad variable

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

3 L



IN LINE

Tanques Pedrollo DF
Diafragma Fijo

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

18 L



HORIZONTALES

Tanques Pedrollo DF
Diafragma Fijo

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

De 24 a 80 L



VERTICALES

Tanques Pedrollo DF
Diafragma Fijo

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

De 50 a 600 L



IN LINE

Tanques Pedrollo MR
Membrana Reemplazable

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

De 5 y 24 L



HORIZONTALES

Tanques Pedrollo MR
Membrana Reemplazable

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

De 24 a 200 L



VERTICALES

Tanques Pedrollo MR
Membrana Reemplazable

Máxima presión de trabajo
10 BAR (145 PSI)

De 80 a 500 L



ALTA PRESIÓN

Tanques Pedrollo MR PLUS
Membrana Reemplazable

Máxima presión de trabajo
16 BAR (232 PSI)

De 200 a 2000 L



ALTA PRESIÓN

Tanques Pedrollo MR ULTRA
Membrana Reemplazable

Máxima presión de trabajo
25 BAR (362 PSI)

De 200 a 2000 L



MEMBRANAS

Membranas de Reemplazo
Pedrollo MR

De 5 a 2000 L